

## Гидроизоляционные ПВХ мембраны для прудов ERGIS-EUROFILMS

Предлагаемые нами гидроизоляционные мембраны были разработаны специально для строительства декоративных водоемов в садах, парках и частном секторе. В зависимости от размеров пруда используются геомембраны различной толщины – от 0,5 мм до 2,0 мм. Армированные полиэстеровой сеткой пленки используются для строительства плавательных водоемов. Пленка с рельефным пирамидальным рисунком (антислип) используется как антискользкое покрытие для мест спуска в водоемы.

Пленки для прудов IZOFOL легко свариваются горячим воздухом, а также склеиваются специальным клеем в обычных условиях.

Благодаря исключительным гидроизолирующим свойствам этих пленок срок эксплуатации такого пруда при правильной укладке материала составляет не менее 15 лет. Геомембраны обладают рядом свойств, необходимых при использовании в условиях перепада температур от +35°C до -30°C: морозоустойчивостью, эластичностью, устойчивостью к разрыву и растяжению. Пленки не содержат свинца и кадмия, экологичны, безопасны, UV-стабилизированы, устойчивы против старения и прорастания корней, устойчивы к гниению и воздействию агрессивных реагентов.

Вся продукция производится с соблюдением требований международных центров стандартизации DIN, IVK, ISO и имеет российский и украинский гигиенический сертификат.



### Преимущества пленки ERGIS-EUROFILMS:

- высокое качество продукта;
- низкая цена;
- стойкость;

- возможность самостоятельно склеивать полосы или листы друг с другом (внахлест) (в отличие от пленок из полиэтилена), что позволяет создавать пруды неповторимой формы;

- в отличие от полиэтиленовой пленки, существует возможность восстановления герметизации при помощи клея.

- эластичность пленки, позволяющая точно расстелить ее по форме основания.

Артикул	Наименование	Тип	Цвет	Толщина,	Ширина	Длина	Единица	
				мм	рулона, м	рулона, м	изм.	
EP0201011112	Пленка неармированная	IZOFOL	черный	0,5	2,03	50	кв.м.	
EP0201011103	Пленка неармированная	IZOFOL	зеленый	1,0	2	20	кв.м.	
EP0201011113	Пленка неармированная	IZOFOL	черный	1,0	2,03	30	кв.м.	
EP0201011106	Пленка неармированная	IZOFOL	черный	0.5	4; 6; 8	25	кв.м.	
EP0201011116	Пленка неармированная	IZOFOL	черный	1,0	4; 6; 8	20	кв.м.	

### Инсталляционные материалы

12.01	Подложка (геотекстильное полотно, термообработанное)	кв.м.	
14.00	Уплотнитель швов, для всех видов пленок ПВХ, цвета в ассортименте	шт.	
14.01	Жидкость сварочная, банка 3 л.	л.	

г. Ужгород, пр. Свободы, 52

Телефон: +38 (0312) 61-40-04

Факс: +38 (0312) 61-40-04

Web: <http://www.bonto.com.ua>

E-mail: [info@bonto.com.ua](mailto:info@bonto.com.ua)



г. Киев, ул. Полярная, 12а

Телефон: +38 (044) 426-39-38

Факс: +38 (044) 413-90-42

Web: <http://www.bonto.com.ua>

E-mail: [info-kiev@bonto.com.ua](mailto:info-kiev@bonto.com.ua)